FRITT VENTILERADE BLYCELLER FÖR TRUCKBATTERIER.

10 MDL 60

Fritt ventilerade blyceller med flytande elektrolyt. MDL cellerna från Midac är avsedda för traktionär drift i lagermiljöer där man har högt ställda krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet. Djupurladdningssäkra enlig DIN 43539TS. Rörcellskonstruktion för bästa prestanda och livslängd. Återvinningsbara celler. Celler och kompletta batterier uppfyller EN 60254-2 och IEC 254-2.

TEKNISK DATA

Art.nr	1106728
Spänning	2 V
Kap. C5	600.0 Ah
Längd	190.0 mm
Bredd	197.0 mm
Höjd Kapsling	335.0 mm
Höjd Tot	370.0 mm
Poltyp	F-M10
Åtdragningsmoment pol	23.0 Nm
Antal cykler	1500 (EN 60254-1, IEC 254-1)
Typ DIN-L	10 PzS 600 L
Vikt fylld cell	34.3 kg

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50

FRITT VENTILERADE BLYCELLER FÖR TRUCKBATTERIER.

10 MDL 60

MÅTTSKISS



POLTYP



Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50