Access 200 80V/160A

Access 200 är en 3-fasladdare som har en kapacitet upp till 20 kW. Laddaren finns för alla vanligt förekommande primärspänningar och många utav modellerna är certifierade för användning i USA och Kanada enligt UL och CSA standard av Underwriters Laboratories.

FUNKTION

Access har en stor uppsättning laddningskurvor att välja bland, t ex Micropowers egendesignade kurvor med kemisk syracirkulation och särskilda kurvor specificerade av batteritillverkare. Laddningstiden är kortare jämfört med motsvarande storlek av traditionell 50 Hz-laddare. Access har inbyggd realtidsklocka, radiokommunikation och fjärrstart i standardutförande. Laddningsförloppet påverkas ej av nätspänningsvariationer utan Access ger alltid full effekt.

PROCESSORN

Laddarens processor beräknar kontinuerligt lämplig laddningseffekt och övervakar laddningsförloppet. Access är förprogrammerad från fabrik men kan vid byte av batterityp eller driftförhållande enkelt omprogrammeras med tangentbordet.

BEST BATTERY CHOICE

Access har en inbyggd radiomodul som gör att den kan kommunicera med andra Access-laddare. Ett gemensamt prioriteringssystem kan startas (BBC Best Battery Choice), vilket talar om för användaren i vilken ordning batterierna skall användas, för att på så sätt optimera batteriflottans livslängd

STATISTIK

Statistik och information om avvikelser för de 2000 senaste laddningarna lagras i laddarens minne. Informationen kan läsas av via display eller via tillbehöret Access Service Tool.

ÖVRIGA FUNKTIONER

– Access optimeras för den nätsäkring som finns tillgänglig. Laddaren ger på så sätt alltid maximal laddström i förhållande till kundens förutsättningar.

– För att undvika att batteriet tappar effekt om inte används under en period kan Access utföra en extraladdning. Denna funktion går att schemalägga vid exempelvis helger.

– För att utnyttja exempelvis lägre eltariffer nattetid kan Access programmeras med fördröjd laddningstid.

MILJÖVAL

Dammig miljö, Utomhusdrift, Frysrumsdrift (kallt batteri), Tropisk drift

TEKNISK DATA

Art.nr	1109668
Vikt	31 kg
Primär spänning	380-440V 3-fas
Strömförbrukning	25,6 A
Batterispänning	80 V
Ström	160 A
Kabelarea	2x50 mm2

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50