



CTH Leader är ett ventilreglerat blybatteri typ AGM. Elektrolyten är absorberad i glasfiberdukar mellan blyplattorna. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. CTH Leader används både för cykliska applikationer och för standby drift (backup). Djupurladdningssäker DIN 43539TS. UL godkända. Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: UPS, alarmsystem, telekom mm.

TEKNISK DATA

Art.nr	1108688
Art.nr (gammalt)	SAA335
Spänning	12 V
Kap. C5	187.5 Ah
Kap. C20	200.0 Ah
Längd Tot	522.0±1 mm
Bredd Tot	238.0±1 mm
Höjd Kapsling	218.0±1 mm
Höjd Tot	236,0±1 mm
Vikt	65.5 kg
Kortslutningsström	3300 A
Rekommenderad laddström	20-40 A
Poltyp	F-M8 skruv
Antal cykler	Klarar 300 cykler (SS-EN 60254-1, IEC 60254-1)
Livslängd stand-by	10 år
Uppfyller följande normer	IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide.
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V

RITNING

