



Öppet fritt ventilerat batteri enl. DIN standard 43536, 80 Volt, Schaltung A, svart. Batteriet har en livslängd av ca 1500 i och urladdnings cykler och utrustas med automatiskt påfyllningssystem (BFS) som standard. Batteritråget är ytbehandlat med en ca 1 mm tjock isolerande plastbeläggning samt isolerade skruvförbindningar. Denna typ av batterier återfinns i DIN normerade batteritruckar av motviktsmodell med lyftkapacitet omkring 3-5 ton och tål extra krävande applikationer då cellförbindningarna är i 95 mm<sup>2</sup> utförande.

## TEKNISK DATA

Art.nr	1111329
Benämning	40 celler 6MDL155N
Spänning	80V
Kapacitet	930 Ah
Energi	74,4 kWh
Längd	1028 mm
Bredd	993 mm
Höjd, H1	784 mm
Höjd, H2	769 mm
Vikt	2096 kg
BFS / centralvattenpåfyllning	Ingår
Kablage	Välj till beroende på truckmodell
Rekommenderad laddare 6h	ACCESS 200 80V/160A
Rekommenderad laddare 8h	ACCESS 130 80V/130A
Rekommenderad laddare 12h	ACCESS 80 80V/80A

**OBS!** Batteriet är i sitt standardutförande optimerat för snabbaddning, välj till BMU och största rek. laddare.

