



Öppet fritt ventilerat batteri enl. DIN standard 43536, 80 Volt, Schaltung A, svart. Batteriet har en livslängd av ca 1500 i och urladdnings cykler och utrustas med automatiskt påfyllningssystem (BFS) som standard. Batteritråget är ytbehandlat med en ca 1 mm tjock isolerande plastbelagd yta samt isolerade skruvförbindningar. Denna typ av batteri återfinns i DIN normerade el truckar av större motviktsmodell och tål extra krävande applikationer då cellerna är i dubbelpolsutförande.

TEKNISK DATA

Art.nr	1110655
Benämning	40 celler 8MDL155, dubbelpol
Spänning	80V
Kapacitet	1240 Ah
Energi	99,24 kWh
Längd	1037 mm
Bredd	1237 mm
Höjd, H1	784 mm
Höjd, H2	769 mm
Vikt	2765 kg
BFS / centralvattenpåfyllning	Ingår
Kablage	Rema 640, 120mm ² , längd 2m
Rekommenderad laddare 6h	ACCESS 260 80V/260A
Rekommenderad laddare 8h	ACCESS 200 80V/160A
Rekommenderad laddare 12h	ACCESS 100 80V/100A

OBS! Batteriet är i sitt standardutförande optimerat för snabbaddning, välj till BMU och största rek. laddare.

